



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ✓ Hydrauliczny samozamykacz z mechanizmem zębatkowym.
- ✓ Siła zamykania EN2/EN3/EN4 wg. pozycji montażu.
- ✓ Do drzwi o szerokości max 1100 mm i wadze max 80 kg.
- ✓ Ogniodopusne. Klasyfikacja RF120 zgodnie z normą EN 1634-1.
- ✓ Kontrola prędkości zamykania regulowana przez zawór: 180° 15 ° dla EN2 i EN3, oraz 105° 15 dla EN4 .
- ✓ Kontrola siły domknięcia przez zawór w zakresie od 15° do 0.°
- ✓ Zawór nadciśnieniowy zabezpieczający przed wymuszonym zamknięciem.
- ✓ Samozamykacze termostaticzne. Czas zamknięcia stabilny w temperaturach od -15°C do + 40°C.
- ✓ Gwarancja 10 lat.
- ✓ Certyfikat CE zgodnie z normą europejską EN 1154.
- ✓ Klasyfikacja 3 - 8 – 3/4 - 1 - 1 - 3.
- ✓ Dedykowany do drzwi o ruchu umiarkowanym.

OPCJE



Tabela doboru		
Siła	Max waga drzwi (kg)	Max szerokość drzwi (mm)
EN2	40	800
EN3	60	950
EN4	80	1100

Modele	
T 1859 S.BR	Ramię standard (brąz)
T 1859 S.BL	Ramię standard (biały)
T 1859 S.PL	Ramię standard (srebrny)
T 1859 T.BR	Ramię z blokadą położenia (brąz)
T 1859 T.BL	Ramię z blokadą położenia (biały)
T 1859 T.PL	Ramię z blokadą położenia (srebrny)

