



SPECYFIKACJA TECHNICZNA

- ✓ Hydrauliczny samozamykacz z mechanizmem zębatkowym.
- ✓ Siła zamykania EN2/EN3/EN4/EN5 regulowana bezstopniowo zaworem..
- ✓ Do drzwi o szerokości max 1250 mm i wadze max 100 kg.
- ✓ Ogniodopusne. Klasyfikacja RF120 zgodnie z normą EN 1634-1.
- ✓ Kontrola prędkości zamykania regulowana przez zawór: 180° 15.°
- ✓ Kontrola siły domknięcia przez zawór w zakresie od 15° do 0 °
- ✓ System tłumienia otwarcia regulowany zaworem do 60°.
- ✓ Zawór nadciśnieniowy zabezpieczający przed wymuszonym zamknięciem.
- ✓ Samozamykacze termostatyczne. Czas zamknięcia stabilny w temperaturach od -15°C do + 40°C.
- ✓ Gwarancja 10 lat.
- ✓ Certyfikat CE zgodnie z normą europejską EN 1154.
- ✓ Klasyfikacja 3 - 8 – 3/5 - 1 - 1 - 4.
- ✓ Dedykowany do drzwi o ruchu intensywnym.

OPCJE



Tabela doboru		
Siła	Max waga drzwi (kg)	Max szerokość drzwi (mm)
EN2	40	800
EN3	60	950
EN4	80	1100
EN5	100	1250

Modele	
T 3659 S.BR	Ramię standard (brąz)
T 3659 S.BL	Ramię standard (biały)
T 3659 S.PL	Ramię standard (srebrny)
T 3659 T.BR	Ramię z blokadą położenia (brąz)
T 3659 T.BL	Ramię z blokadą położenia (biały)
T 3659 T.PL	Ramię z blokadą położenia (srebrny)

