



BREVE


UNIWERSALNY


CECHY

- ✓ Uniwersalny do wszystkich elektrozaczepów firmy LUCZNIK[®] 6-24V.
- ✓ Zasilacz wymaga podłączenia do sieci 230V.
- ✓ Napięcie wyjściowe DC - pulsacyjne (100%).
- ✓ Zasilacz posiada II klasę izolacji, dlatego nie wymaga podłączenia przewodu ochronnego PE - uziemienia.
- ✓ Wbudowane bezobsługowe zabezpieczenie cieplne o wysokiej trwałości sięgającej 1000 cykli awaryjnych zapewniające wieloletnią eksploatację.
- ✓ Zabezpieczenie przed przepięciami wywołanymi rozłączeniem cewki elektrozaczepu.
- ✓ Mocowanie - szyna DIN th-35.

DANE TECHNICZNE

Rodzaj EZ	EZ 12-24V							
	EZ 12V				EZ 24V			
PR: 230V	N2-L1	N2-L2	N2-L3	N2-L4	N1-L1	N1-L2	N1-L3	N1-L4
Wyj. DC/V	6	8	12	15	7	12	24	26

W celu wydłużenia żywotności elektrozaczepu należy użyć najniższego napięcia dla którego elektrozaczep działa poprawnie.

